

Ausschreibungstext **FORALL**

Pos.	Ausschreibungstexte	Preis	Gesamt
	Lift Toilette <u>Bezeichnung: ForAll</u> Elektrisch von 400 auf 750 mm höhenverstellbare Toiletten-Einheit in Unterputzaufbau. Integriertes Spülkasten-System, wassersparende Betätigungsplatte mit Start-Stop-System (Farbe: Weiß). Steuerung über einen in die Wand eingebauten Steuerungsschalter.		
	<u>Technische Daten:</u> Maße: 1410 x 608 mm Gewicht: 40 kg Höhenverstellbarkeit: 400 - 750 mm Max. Belastung Keramik: 1,35 kN Max. Belastung Haltegriffe: 1,5 kN Wasserverbrauch beim Spülen: 6 - 9 Liter Wasseranschluss: G1/2", G3/8" Eckventil Abwasseranschluss: DN110-as HT Rohr wandbündig, 230 mm von der Bodenoberkante gemessen		
	<u>Elektrische Daten:</u> Linearmotor: 24 V DC, Leistung P1 = 0,08 kW Netzanschluss: 220 - 230 V / 50 Hz Gesichert durch Schutzschalter 30 mA, 16 A, Schutzart IP 00		
	<u>Produktinformationen:</u> Unterputzrahmen aus verzinkten Stahlprofilen, Innenteile aus KO Stahl und Danamid, Abdeckung aus ABS Kunststoff (Farbe: Weiß)		

Ausschreibungstext **CARE & CAREPLUS**

Pos.	Ausschreibungstexte	Preis	Gesamt
	Lift Toilette <u>Bezeichnung: Care & CarePlus</u> Elektrisch von 400 auf 750 mm höhenverstellbare Toiletten-Einheit in Unterputzaufbau. Bei Typ CarePlus: Zusätzlicher Neigungswinkel von 12°. Integriertes Spülkasten-System, wassersparende Betätigungsplatte mit Start-Stop-System (Farbe: Weiß), ergonomisch geformte Stütz-Klapp-Griffe (Farbe: RAL CODE). Steuerung über einen in die Wand eingebauten Steuerungsschalter.		
	<u>Technische Daten:</u> Maße Care: 1470 x 700 mm Maße CarePlus: 1470 x 760 mm Gewicht: 40 kg Höhenverstellbarkeit: 400 - 750 mm Max. Belastung Keramik: 1,35 kN Max. Belastung Haltegriffe: 1,5 kN Wasserverbrauch beim Spülen: 6 - 9 Liter Wasseranschluss: G1/2", G3/8" Eckventil Abwasseranschluss: DN110-as HT Rohr wandbündig, 230 mm von der Bodenoberkante		
	<u>Elektrische Daten:</u> Linearmotor: 24 V DC, Leistung P1 = 0,08 kW Netzanschluss: 220 - 230 V / 50 Hz Gesichert durch Schutzschalter 30 mA, 16 A, Schutzart IP 00		
	<u>Produktinformationen:</u> Unterputzrahmen aus verzinkten Stahlprofilen, Innenteile aus KO Stahl und Danamid, Abdeckung aus ABS Kunststoff (Farbe: Weiß)		
	<u>Zubehör</u> Stütz-Klapp-Griffe mit eingebauter Steuerung, Gesamtlänge ca. 800 mm, ergonomisch geformt mit Federung Rechtseitig ☐ Linksseitig ☐		
	<u>Farben</u> Farbauswahl laut RAL CODE		